

## DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

DoP N. 9490140 -CPR 13 –VII

1. Codici di identificazione unico del prodotto-tipo:

**BETOXAN 400**

2. Numero di tipo, serie, o qualsiasi altro elemento che conenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 4:

**DATA DI PRODUZIONE E NUMERO DI LOTTO SONO STAMPATI SULL' IMBALLO**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dasl fabbricante:

**MALTA ANTIRIRO TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 5:

**COLORIFICIO SAN MARCO SpA**

**Via Alta 10**

**30020 Marcon (VE) ITALY**

**Tel. +39 041-4569322**

5. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' Art.12 paragrafo2:

**NON APPLICABILE**

6. Sistema o sitemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' Allegato V:

**SISTEMA 4**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**UNI EN 1504-3:2006**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione realtiva ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**NON APPLICABILE**

## 9. Prestazione dichiarata :

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione	Classe R2	<b>EN 1504-3 : 2006</b>
Contenuto ioni cloruro	≤ 0.05%	
Aderenza	≥ 2.0 Mpa	
Resistenza carbonatazione	PASSA	
Modulo elastico	≥ 20 GPa	
Compatibilità termica		
Gelo e disgelo	≥ 2.0 MPa	
Temporali	≥ 2.0 MPa	
Cicli a secco	≥ 2.0 MPa	
Assorbimento capillare	≤ 0.5 Kg/m <sup>2</sup> *h <sup>-0.5</sup>	
Reazione al fuoco	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

**SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA'  
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4.**


Firma a nome e per conto di :

**Andrea Cillotto – Laboratorio Ricerca e Sviluppo**

Marcon 01 Luglio 2013

In fede

Laboratorio Ricerca Sviluppo



MARCATURA CE in accordo al CPR 305/2011



Colorificio San Marco SpA  
Via alta 10  
30020 Marcon – Venezia  
ITALIA

13  
DoP 9490140 CPR 13-VII  
EN 1504-3 : 2006

**BETOXAN 400**

**MALTA IDRAULICA ANTIRITIRO PER RIPARAZIONE DEL CALCESTRUZZO (CC)**

Resistenza a compressione	Classe R2
Contenuto ioni cloruro	≤ 0.05%
Aderenza	≥ 2.0 Mpa
Modulo elastico	PASSA
Modulo elastico	≥ 20 GPa
Compatibilità termica	
Gelo e disgelo	≥ 2.0 MPa
Temporali	≥ 2.0 MPa
Cicli a secco	≥ 2.0 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0.5 Kg/m <sup>2</sup> *h-0.5
Reazione al fuoco	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS