

# CADORO VELVET

FINISAJ DECORATIV EFECT CATIFELAT PENTRU INTERIOARE

seria 377

## DESCRIERE

Finisaj elegant și rafinat pentru interioare, care reproduce efectul de catifea, bogat în umbre și moale la atingere, indicat atât în ambiente clasice, de epocă, cât și în contexte moderne.

Permite satisfacerea celor mai sofisticate exigențe decorative, conform fanteziei și tehnicii aplicative a zugrăvului.

Ușor de aplicat, este prevăzut pentru aplicarea pe fond pregătit cu DECORFOND 3880019.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
  - Suprafețe de beton.
  - Suprafețe de ghips și ghips carton.
  - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
  - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă
- Pigmenți și incluziuni: incluziuni iridescente
- Solvent: apă
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,10 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului:  $11600 \pm 8000$  cps
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorjelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic

pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolan pigmentat.

- Aplicați cel puțin două straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35% apă, cu ajutorul rolei sau pensulei, pentru a obține un suport omogen ideal pentru aplicare. Nu este recomandată utilizarea altor fonduri.

- Aplicați apoi CADORO VELVET conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

\*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă, drișcă din plastic/inox

- Nr. straturi: 2

- Diluție: pregătit pentru utilizare

- Modalități de aplicare:

- Distribuți CADORO VELVET pe fond uscat, cu pensulă sau drișcă din plastic sau oțel, întinzând produsul în mod uniform.

După uscare, aplicați un strat ulterior cu drișca din plastic sau inox, făcând mișcări de rotație în direcții opuse pentru a crea fațete catifelate.

- Consum indicativ: 3-5 mp/l la două straturi, în funcție de aspectul dorit. Consumul respectiv se referă la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul respectiv.

## COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Macromie.

Produsul mai poate fi colorat cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010)

CADORO VELVET Conține max: 200 g/l VOC

# CADORO VELVET

FINISAJ DECORATIV EFECT CATIFELAT PENTRU INTERIOARE

seria 377

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță

## REZUMAT DE CAPITOL

Aplicați pe suprafețe interne pregătite dinainte finisajul decorativ cu efect catifelat CADORO VELVET seria 377, pe bază de copolimer acrilic în emulsie apoasă, în cel puțin 2 straturi, conform consumului indicat.

Furnizare și punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*