

DECORFILM

PROTECTIV DILUABIL ÎN APĂ PENTRU FINISAJE DECORATIVE ȘI VOPSELE MURALE

cod 3740238/230

DESCRIERE

DECORFILM este un protectiv diluabil în apă specific pentru protecția suprafețelor interioare și exterioare tratate cu finisaje decorative, vopsele pe bază de apă, emailuri.

Formula acrilică cu modificare uretanică creează un strat protector ușor de curățat, caracterizat printr-o rezistență mecanică optimă.

Pe pereții acoperiți cu vopsele diluabile în apă colorate, aplicarea DECORFILM atenuează fenomenul liniaturilor superficiale.

Caracterizat printr-o uscare rapidă, fără a se îngălbeni, DECORFILM are o dilatare și o aderență optimă.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Finisaje decorative de natură organică
- Finisaje decorative de natură minerală numai pentru interior
- Vopsele diluabile în apă și emailuri cu diferite efecte estetice
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Evaluați finisajul cu DECORFILM cel mai adecvat tipului de produs ce trebuie protejat. Pentru suprafețe opace-sătinate se recomandă în mod normal versiunea DECORFILM OPACO (cod. 3740238), pentru suprafețe strălucitoare se utilizează în general DECORFILM LUCIDO (cod. 3740230).
- Aplicarea versiunii lucioase pe suprafețe opace alterează aspectul estetic al acestora.
- DECORFILM prezintă o rezistență bună la detergenții casnici normali. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare de curățare pe o zonă mică, ascunsă, a suportului, pentru a-i testa rezistența.
- Evitați utilizarea ca detergent a alcoolului etilic denaturat pur sau în soluție.
- Nu utilizați bureți abrazivi pentru curățarea suprafețelor.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășină acrilică cu modificare poliuretanică în dispersie apoasă.
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 1000 ± 200 cps la 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Strălucire UNI EN ISO 2813:
3740230 lucios: >80, unghi de măsurare 60°
3740238 satinat: $10^{\circ} \pm 2^{\circ}$, unghi de măsurare 85°
- Uscare (25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă după 1 oră; superficială în 2-3 ore; totală după 4 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

Aplicați DECORFILM pe suprafețe tratate anterior cu efecte decorative, vopsele sau emailuri compacte, fără crăpături, uscate.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă, rol, pistol, drișcă din burete.

- Nr straturi: 1 - 2.

- Diluant: apă

- Diluție: variabilă în funcție de gradul de absorbție și de instrumentul utilizat. În mod normal, primul și al doilea strat la 5-15%. Pentru suprafețele foarte absorbante, diluați primul strat cu 25-30%.

- Curățarea uneltelor se efectuează imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: Consumul este extrem de influențat de natura produsului ce trebuie acoperit. Pentru suprafețe netede cu grad mediu de absorbție se acoperă 10-12 mp/l per strat.

COLORAREA

Produsul este disponibil incolor în versiunea opacă cod. 3740238 și lucioasă cod. 3740230.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010)

DECORFILM Conține max: 100 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă Directivei Europene 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea protectoare pentru interioare și exterioare pe bază de rășini acrilice cu modificare uretanică în suspensie apoasă.

Specific pentru suprafețe tratate în prealabil cu vopsele decorative de natură organică, de natură minerală numai în interior, vopsele pe bază de apă, emailuri. DECORFILM este disponibil în versiunea opacă cod 3740238 și lucioasă cod 3740230 în funcție de rezultatul estetic dorit. DECORFILM se aplică în 1-2 straturi, în funcție de finisajul estetic urmărit, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în operă a materialului € per mp.

DECORFILM

PROTECTIV DILUABIL ÎN APĂ PENTRU FINISAJE DECORATIVE ȘI VOPSELE MURALE

cod 3740238/230

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.