

DECORI CLASSICI

FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOR CU EFECT MULTI-NUANȚE

seria 387

DESCRIERE

DECORI CLASSICI este un finisaj decorativ de mare calitate, pentru interioare, care recrează ambientul sofisticat și original al vechilor palate renaștentiste. Ușurința de aplicare și gama cromatică amplă permite recrearea atmosferelor prestigioase, înnobilând interioarele locuințelor private, birourilor și localurilor cu uz comerciale. Decorarea cu DECORI CLASSICI este un sistem integrat care necesită aplicarea prealabilă a produsului de fon DECORFOND 3880019, care are un grad adecvat de absorbție și opacitate, permițând o aplicare ușoară și cele mai bune rezultate estetice finale.

INDICAȚII DE UTILIZARE

La interior, poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
 - Suprafețe din beton.
 - Suprafețe din ghips și ghips carton.
 - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".
- Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer sintetic în emulsie apoasă
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului: 11000 ± 5000 cps
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 3 ore; completă în 2-3 zile (în funcție de grosimea aplicată).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar, aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspaper; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001 .

- Aplicați cel puțin două straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35 % apă, cu rolul sau pensula, pentru a obține un suport omogen ideal pentru aplicare. Nu se recomandă utilizarea altor fonduri.

- Aplicați DECORI CLASSICI conform indicațiilor din modalitățile de aplicare.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă și șpaclu adecvat în pvc.

- Nr. straturi: 1

- Diluție: pregătit pentru utilizare sau diluat cu maximum 10% apă

Modalități de aplicare:

- Aplicați DECORI C. pe fond uscat cu pensula specială, de sus în jos. După aplicarea unei porțiuni de aproximativ 1 mp, uniformizați decorațiunea perind-o cu pensula curată. Reluați aplicarea produsului DECORI C. până la finalizarea unei noi secțiuni de perete.

Atunci când produsul începe să se întărească, după cel puțin 15 minute, treceți la faza de refinisare cu șpaclu, aplatizând ușor solzii cu mișcări încrucișate.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Curățarea zidului: după cel puțin 20 de zile, cu apă.

- Consum indicativ: 6-8 mp/l în funcție de aspectul dorit. Consumul respectiv se referă la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

Produsul poate fi colorat de asemenea cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

Amestecarea colorantului: 1-2 minute la viteză minimă în mixer giroscopic (evitați mixerele cu burghiu).

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale,

DECORI CLASSICI

FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOR CU EFECT MULTI-NUANȚE

seria 387

nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. K: vopsele multicolore (pe bază de apă): 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010)

DECORI CLASSICI Conține max.: 100 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ pentru interioare cu efect multi-nuanțe

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică învelișul mural decorativ DECORI CLASSICI cod 3870001, pe bază de copolimeri sintetici în emulsie apoasă, în cel puțin 1 strat, în funcție de consumul indicat.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului €
per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.