

FUMEX MAT

VOPSEA MURALĂ INODORĂ ANTI-PETE PE BAZĂ DE SOLVENT

cod 4450019

DESCRIERE

FUMEX MAT este o vopsea murală opacă pentru interioare, capabilă să acopere și să blocheze reparația petelor provocate de fum, funingine, cafea și de depunerile de nicotină și gudron.

Vopseaua este formulată pe bază de solvenți inodori care ameliorează în mod considerabil condițiile de lucru. Datorită rezistenței ridicate a vopselei la apă și la mușcături, împreună cu o permeabilitate optimă, FUMEX MAT este indicat în special pentru medii umede precum băi, bucătării, cantine, etc.

FUMEX MAT poate fi aplicat chiar și pe suporturi fărâmicioase, fără fixativ.

Reologia specială a produsului permite o aplicare ușoară.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi interioare în prezența petelor recurente și dificil de eliminat provocate de fum, gudron, apă stagnantă, etc:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Plăci aglomerate din lemn

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășini acrilice în soluție.
- Solvente: izoparafine inodore
- Aspect: opac
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului: gel
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mușcături tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticiunile cu glaspapir.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Aplicați FUMEX MAT conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă, rol, pistol, aplicator airless.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi până la acoperirea completă.

- Diluție: pentru aplicările cu pensula și rolul produsul este pregătit pentru utilizare sau poate fi diluat cu maximum 5% Dil. Sintetico Inodoro 5240040 .

- În aplicările cu pistolul diluați cu 10% Dil. Inodore 5240040.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu Dil. Sintetico Inodoro 5240040.

- Consum indicativ: 6-7 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA

Produsul este disponibil în alb și poate fi colorat prin adăugarea și agitarea mecanică constantă a pastelor colorimetrice din Sistemul Colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranții COLORADO seria 548 în nuanțe deschise. Nu depășiți cantitatea de 5% din volumul pastelor colorimetrice.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. I: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (pe bază de solvent): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

FUMEX MAT Conține max.: 500 g/l VOC

Inflamabil. / poate provoca pe termen lung efecte negative pentru mediul acvatic. / Expunerea repetată poate provoca uscarea și craparea pielii. / Conservați departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / Nu respirați vaporii / Nu aruncați resturile în canal / În caz de incendiu folosiți stingătoare cu spuma, pulbere sau CO₂ - nu folosiți apă. / În caz de înghitire, consultați imediat medicul și arătați-i

FUMEX MAT

VOPSEA MURALĂ INODORĂ ANTI-PETE PE BAZĂ DE SOLVENT

cod 4450019

recipientul sau eticheta.

Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat în conformitate cu normele de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea inodoră antifum antipete.

Pe fonduri pregătite dinainte se aplică vopseaua inodoră antifum antipete FUMEX MAT cod 4450019, pe bază de rășini acrilice dizolvate în solvent inodor și aditivi pentru blocarea petelor de fum, nicotină, etc, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.