

LEVELANT

NIVELATOR FIN PENTRU EXTERIOR/INTERIOR

cod 9580019

DESCRIERE

LEVELANT este un nivelator fin pe bază de liant mineral de culoare albă, indicat pentru netezirea tencuielilor și altor suprafețe murale, la exterior și la interior.

Produsul oferă o aderență optimă pe multe tipuri de suporturi edilitare, asigurând totodată un ancoraj eficient pentru toate vopselele.

LEVELANT poate fi șmirgluit cu hârtie abrazivă normală.

LEVELANT permite obținerea unor nivelări cu caracteristici mecanice ridicate, în mod rapid, fără crăpături și contracții.

Adecvat pentru chitirea și nivelarea suprafețelor murale.

Poate fi aplicat în straturi de câte 0 până la 3 mm grosime.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Tencuieli pe bază de var aerian și nisip fin, noi sau zugrăvite;

Tencuieli nedrișcuite din mortar de var și ciment;

Panouri prefabricate.

LEVELANT este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: Ciment Portland, var și compuși polimerici pentru sporirea aderenței la suporturi și pentru îmbunătățirea prelucrării produsului, regulatori de priză și agregate de granulometrie selecționată.

-Aspect: praf alb

-Dimensiune maximă a agregatelor: 0,25 mm

-Greutate specifică: 1,6 c.a. Kg/l

-pH după priză: 11-12

-Uscarea depinde foarte mult de condițiile de temperatură și umiditate ale mediului și suportului; produsul nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare mai devreme de 7 giorni, după verificarea uscării complete (absența petelor de umiditate).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.

- Pentru o aderență eficientă la suport trebuie eliminate complet și cu grijă părțile care pot compromite aderența, precum ulei, lacuri praf, părți friabile și inconsistente precum tencuielile vechi. Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.

- Aplicați produsul LEVELANT conform indicațiilor.

- La interior fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă. La exterior utilizați izolantul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Treceți la aplicarea sistemului de finisare.

*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitați aplicarea în caz de vânt puternic, ceață, în plin soare sau pe ploaie.

- Nu aplicați pe suprafețe înghețate sau în curs de dezghețare.

- Se recomandă umezirea suportului înainte de a începe aplicarea produsului, în special în anotimpurile calde

- Modalități de aplicare:

Unelte: spatulă din oțel și netezire cu drișcă din burete.

Amestec: 4 părți LEVELANT + 1-1,1 părți apă. Pasta poate fi prelucrată timp de cel puțin 30 min.

-Timp de priză (la 20°C și U.R.<65%):

. Începutul prizei: după 60'

- În timpul prelucrării nu adăugați apă pentru a reduce vâscozitatea.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 1,2 kg/ mp per mm aplicat.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea albă.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipiențele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 1 an.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați reziduurile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Nivelator mineral fin.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică nivelatorul anticontrație pentru suporturi minerale și învelișuri plastice murale LEVELANT cod. 9580019, pe bază de liant mineral, agregate selecționate și compuși polimerici de granulometrie mai mică de 0.25 mm.

Furnizare și punere în lucru a materialului € al mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă

LEVELANT

NIVELATOR FIN PENTRU EXTERIOR/INTERIOR

cod 9580019

*recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă
precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați
Serviciul de Asistență Tehnică.*