

LUNANUOVA

FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOARE – EFECT CRISTALE MULTICOLOR

seria 022

DESCRIERE

LUNANUOVA este un finisaj decorativ transparent care realizează suprafețe cu textură deosebită, ușor aspră, plăcută la atingere și îmbogățită cu cristale reflectorizante multicolore.

Foarte ușor de utilizat și de aplicat, permite decorarea cu maximă simplitate.

Realizează efecte decorative diversificate și oferă aplicatorului infinite idei creatoare pentru valorificarea spațiilor atât clasice, cât și cu design contemporan, în funcție de produsul de fond ales dintre: Bravocasa, Unimarc vopsea murală opacă, Rilievo, Marcopolo, Cadoro și de nuanța dorită.

LUNANUOVA nu conține formaldehidă și plastifianți adăugați.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe de beton.
- Suprafețe de ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețe din lemn, pal, placaj și similare.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini acrilice în dispersie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ kg/l
- Uscare (la 25°C și 65% U.R.): formează o peliculă la suprafață în 30 min.; superficială în 2 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, în ghips sau ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar, aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX

9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat.

- Aplicați un strat de amorsă aleasă în prealabil pentru a realiza efectul dorit.

- Aplicați LUNANUOVA conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura ambientală: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a ambientului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Instrumente de lucru: Pensulă Spalter, pensulă, burete.

- Nr straturi: unul sau mai multe straturi, în funcție de efectul dorit.

- Diluare: cu apă max. 15%.

- Curățarea instrumentelor: cu apă imediat după utilizare.

Modalități de aplicare:

- Aplicați produsul și prelucrați-l direct cu instrumentul de lucru ales.

- Pentru eventualele aplicări cu spatula din plastic, se recomandă să întindeți mai întâi produsul cu pensula.

- Randament indicativ: 12-15 m²/l în funcție de baza decorativă utilizată.

Consumul de material variază semnificativ în funcție de tipul de efect realizat. În cazul lucrărilor de o mai mare amploare se recomandă efectuarea unei probe preliminare.

COLORAREA

Produsul este disponibil în nuanțele cu semi acoperire Argint (0070) și Aur (0190).

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010)

LUNANUOVA Conține max: 200 g/l VOC

Utilizați produsul în conformitate cu Normele de igienă și siguranță; după utilizare nu eliminați recipientele în

LUNANUOVA

FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOARE – EFECT CRISTALE MULTICOLOR

seria 022

ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu păstrați produsul la îndemâna copiilor. În cazul ingerării consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe teren. Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ pentru interioare - efect cristale multicolor. Aplicați produsul LUNANUOVA seria 022, pe suprafețe pregătite în prealabil, în numărul de straturi și în cantitățile determinate de absorbția suportului și de efectul estetic dorit.

Furnizarea și aplicarea materialului € pe mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.