

# MARCONOL ORIENTALITE RAPID

VOPSEA TIXOTROPĂ DE FOND CU USCARE RAPIDĂ, PENTRU LEMN

Seria 144

## DESCRIERE

MARCONOL ORIENTALITE RAPID este un fond de acoperire cu uscare rapidă, pentru lemn, care permite pregătirea unor suprafețe perfect uniforme, ideale pentru finisaje de calitate.

Produsul este dotat cu o putere de umplere optimă și este ușor de aplicat, cu o dilatare bună.

Película uscată poate fi șmirgheluită cu ușurință, oferind o lipire rezistentă pe produsul de finisaj.

Conceput cu o structură tixotropă anticipurare pentru a facilita și aplicările dificile, efectuate în poziție deasupra capului (tavane, grinzi).

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Aplicabil la interior și la exterior pe:

- Suprafețe din lemn noi sau vopsite anterior
- Suprafețe din materiale plastice.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășini alchidice uretanice tixotrope
- Solvent: amestec de hidrocarburi alifatic
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore cu smalțuri sintetici; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore cu smalțuri diluabile în apă.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn:

- Șmirgheluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn proeminente/ridicate.
- Eliminați eventualele straturi de vopsele vechi exfoliante și faceți ca toate suprafețele deja vopsite să fie rugoase.
- Eliminați eventualele rășini utilizând un diluant adecvat.
- Stucați imperfecțiunile aplicând un stuc sintetic. Șmirgheluiți stucaturile și eliminați praful.
- Aplicați, pe suportul uscat și curat, 1-2 straturi de fond MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
- Finalizați vopsirea cu un smalț hidrosolubil sau alchidic cu solvent.

Suprafețe din PVC rigid:

- Șmirgheluiți suprafața pentru ca aceasta să capete o ușoară rugozitate.
  - Degresați și curățați suportul.
  - Aplicați 1- 2 straturi de MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
  - Finalizați vopsirea cu un smalț hidrosolubil sau alchidic cu solvent.
- Se recomandă să verificați în prealabil gradul de aderență a sistemului la suprafața din PVC rigid în cauză.

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:  
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Produsul poate fi aplicat cu pensula, rolul.

- Diluție: produsul este gata de utilizare. Este totuși posibil să diluați produsul până la 5% cu Acquaragia 5200010.

- Aplicarea prin pulverizare se poate efectua exclusiv în cadrul activităților care îndeplinesc cerințele necesare autorizării vizavi de emisiile în atmosferă (articolele 267 și următoarele din Decretul Legislativ nr. 152/2006), cu diluarea în prealabil la 10% cu Acquaragia 5200010.

- Nr. straturi: 1-2 sau mai multe, în funcție de condiția suportului.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010.

- Consum indicativ: 6-8 mp/l per strat pe suporturi cu grad mediu de absorbție.

## COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (pe bază de solvent): 500 g/l (2010)

MARCONOL ORIENTALITE RAPID Conține max.: 500 g/l VOC

Inflamabil.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea tixotropă de fond, pentru lemn, cu uscare rapidă.

Vopseaua tixotropă de fond MARCONOL ORIENTALITE RAPID seria 144, pe bază de rășini alchidice uretanice tixotrope, adecvată pentru a uniformiza și masca iregularitățile suportului, se aplică pe suprafețe pregătite în prealabil, în cantitățile determinate de gradul de absorbție

# MARCONOL ORIENTALITE RAPID

VOPSEA TIXOTROPĂ DE FOND CU USCARE RAPIDĂ, PENTRU LEMN

Seria 144

al suportului.

Furnizarea și aplicarea materialului € ..... pe mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*