

MARCOTHERM BASE DI PARTENZA

Cod. PBAxxAG



DESCRIZIONE

Base di partenza in alluminio naturale con gocciolatoio per sistemi di isolamento termico all'esterno "cappotto". Utilizzabile anche come separatore dalla zoccolatura nel caso di zoccolatura rientrante.

Per il corretto utilizzo consultare il "Manuale di posa Marcotherm".

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Durante l'applicazione la temperatura dell'aria e delle superfici non deve essere inferiore a +5°C.

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Codice prodotto	Spessore isolante (mm)	Lunghezza in cm	Numero pezzi per confezione
PBA40AG	40	250	10
PBA50AG	50	250	10
PBA60AG	60	250	10
PBA70AG	70	250	10
PBA80AG	80	250	10
PBA100AG	100	250	10
PBA120AG	120	250	10
PBA140AG	140	250	10
PBA160AG	160	250	10

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA