

# MARCOTHERM COLLA PU

Cod. APU300

## DESCRIERE

Adeziv elastic monocomponent pe bază poliuretanică care poate fi vopsit.

Pentru lipirea materialelor precum: EPS (polistiren expandat) și XPS (polistiren extrudat), lemn, metal, plastic, beton, piatră, cărămidă.

Ideal pentru lipirea produselor MARCOTHERM ANELLO, MARCOTHERM CILINDRO.

## PROPRIETĂȚI

- Fără solvenți și fără miros
- Timp scurt de întărire
- Aderență optimă
- Rezistent la învechire
- Rezistent la căldură și la apă

## CARACTERISTICI TEHNICE

Bază: poliuretan monocomponent reticulant în prezența umidității

Consistență: pastă viscoplastică

Culoare: beige

Greutate specifică: 1.52 gr/ml

Alungire la rupură: >500% (DIN 53504)

Timp deschis: circa 5 min. (20 °C / 50% U.R.)

Temperatura de exercițiu: -40 °C a +100 °C (după întărire)

Temperatura de aplicare: +5 °C a + 40 °C

Rapiditate de întărire: 2,5 mm în 24 ore (20 °C / 50% U.R.)

## CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării, temperatura mediului și suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de +5 °C.

## PACHET

Cartuș de 310 ml.

## DEPOZITARE

Temperatura maximă de conservare: +25 °C

Temperatura minimă de conservare: +15 °C

A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvate: 12 luni.

## AVERTISMENT

Produsul conține izocianat.

Produsul poate fi transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați reziduurile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații ulterioare, consultați fișa de siguranță.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică +39 041 4569322.*