

# MARCOTHERM PROFILO PER FINESTRE MARCOTHERM PROFIL PENTRU FERESTRE

Cod. PF72P



## DESCRIERE

Profil pentru ferestre din PVC cu plasă premontată din fibră de sticlă rezistentă la substanțe alcaline (gr 160/m<sup>2</sup>) de aplicat pe cadrul ferestrei pentru a garanta o îmbinare etanșă la ploaie a tencuiei pe fereastră la sistemele de izolație termică cu “cămășuire”. Profilul asigură și un finisaj perfect între tencuială și cadrul ferestrei.

Este prevăzut cu aripioară protectoare adezivă detașabilă care permite protejarea sticlei în timpul fazei de aplicare a tencuiei.

Pentru utilizarea corectă consultați “Manualul de pozare al Marcotherm”.

## CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării temperatura aerului și a suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de +5 °C.

## DEPOZITARE

Temperatură maximă de depozitare: +30 °C

Temperatură minimă de depozitare: +5 °C

Păstrați produsul într-un loc uscat ferit de umiditate.

Cod produs	Material profil de protecție la colțuri	Dimensiune plasă în cm	Ambalaj mt
PF72P	PVC	12	72

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că informațiile din prezenta fișă tehnică reprezintă rezultatul experienței, cunoștințelor tehnice și științifice cele mai bune; totuși nu-și poate asuma nici un fel de responsabilitate pentru rezultatele obținute prin utilizarea lor, deoarece condițiile de aplicare nu pot fi controlate sub nicio formă de acesta. Se recomandă să se verifice mereu dacă produsul este adecvat pentru fiecare caz specific. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă tehnică anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică la numărul +39 0414569322.*

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)

**san marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA