

MARCOTHERM TASSELLO FIF-A

Cod. TAE8FIFxxxC1



DESCRIERE

Diblu pentru panouri izolante cu șurub din oțel zincat și pivot percutor din material sintetic.

CÂMP DE UTILIZARE

Fixarea panourilor izolante și a sistemelor compozite de izolare termică exterioară de tip “capot” cu grosimi mai mari de 60 mm pe suprafețe precum beton, cărămidă plină, cărămidă găurită, ceramică.

CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării, temperatura mediului și suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de +5°C.

APLICARE

Il MARCOTHERM TASSELLO FIF-A își găsește utilizare în montajul panourilor izolante prin percuție. Lungimea utilă trebuie neapărat să ia în considerare prezența straturilor de tencuială/adeziv preexistente.

- Adâncime minimă de ancorare 35 mm.
- Adâncime minimă gaură 45 mm
- Diametru gaură 8 mm
- Diametru disc octogonal 55 mm
- Poate fi combinat cu Discul Fischer DT90 pentru aplicări pe vată minerală (MW)

Pentru utilizarea corectă consultați “Manualul de aplicare Marcotherm”.

DEPOZITARE

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri uscate și ferite de umiditate.

Cod Fischer	Cod San Marco	Grosime max. a materialului izolant mm	Lungime diblu mm	Cantitate per pachet bucăți
FIF-A 8/60	TAE8FIF60C1	60	95	100
FIF-A 8/80	TAE8FIF80C1	80	115	100
FIF-A 8/100	TAE8FIF100C1	100	135	100
FIF-A 8/120	TAE8FIF120C1	120	155	100
FIF-A 8/140	TAE8FIF140C1	140	175	100
FIF-A 8/160	TAE8FIF160C1	160	195	100
FIF-A 8/180	TAE8FIF180C1	180	215	100
FIF-A 8/200	TAE8FIF200C1	200	235	100

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

MARCOTHERM TASSELLO FIF-A

Cod. TAE8FIFxxxC1

REZISTENȚA CARACTERISTICĂ LA TRACȚIUNE ÎN kN

Material de construcție	Beton	Cărămidă plină	Cărămidă găurită	Boc beton ușor
Rezistență la extragere	0,10	0,90	0,70	0,60

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA