

MARCOTHERM TASSELLO TERMOZ 8 NZ

Cod. TAE8TERxxxC1



DESCRIERE

Diblu pentru panouri izolante cu șurub din oțel zincat și pivot percutor din material sintetic. Se caracterizează printr-o transmisie termică redusă datorită învelirii știftului $\lambda=0.002$ W/K. Fixare aprobată ETAG 0014 pentru panouri izolante în sisteme compozite de izolare termică externă tip “capot”.

CÂMP DE UTILIZARE

Fixarea panourilor izolante și a sistemelor compozite de izolare termică cu grosimi mai mari de 60 mm pe suprafețe precum beton, cărămidă plină, cărămidă găurită, bloc beton celular ușor.

CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării, temperatura mediului și suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de +5°C.

APLICARE

MARCOTHERM TASSELLO TERMOZ 8 NZ își găsește utilizare în montajul panourilor izolante prin percuție. Lungimea utilă trebuie neapărat să ia în considerare prezența straturilor de tencuială/adeziv preexistente.

- Adâncime minimă de ancorare 35 mm.
- Adâncime minimă gaură 45 mm
- Diametru gaură 8 mm
- Diametru disc 60 mm
- Poate fi combinat cu Discul Fischer DT90 pentru aplicări pe vată minerală (MW)

Pentru utilizarea corectă consultați “Manualul de aplicare Marcotherm”.

DEPOZITARE

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri uscate și ferite de umiditate.

Cod Fischer	Cod San Marco	Grosime max. a materialului izolant mm	Lungime diblu mm	Cantitate per pachet bucăți
Termoz 8NZ/110	N.D.	60	110	100
Termoz 8NZ/130	TAE 8TER130C1	80	130	100
Termoz 8NZ/150	N.D.	100	150	100
Termoz 8NZ/170	TAE 8TER170C1	120	170	100
Termoz 8NZ/190	N.D.	140	190	100
Termoz 8NZ/210	N.D.	160	210	100
Termoz 8NZ/230	N.D.	180	230	100

N.D.: cod nedisponibil

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

MARCOTHERM TASSELLO TERMOZ 8 NZ

Cod. TAE8TERxxxC1

REZISTENȚA CARACTERISTICĂ LA TRACȚIUNE ÎN kN

Material de construcție	Beton	Cărămidă plină	Cărămidă găurită	Bloc găurit de ciment	Bloc beton ușor
Clasa conform ETAG 0014	A	B	C	C	D
Rezistență la extragere	1,50	1,50	0,75	0,40	0,40

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA