

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Cod. TRXJUNxxx



DESCRIERE

Sistem de fixare izolat termic pentru mase distanțate. Jaluzele ușoare, firme, conducte pluviale, sisteme de fixare canaturi, lămpi externe, instalații de alarmă, cutii de scrisori.

Sistem de fixare izolat termic pentru mase distanțate. MARCOTHERM THERMAX rezultă ideal pentru aplicarea pe fațadele prevăzute deja cu izolație termică tip "cămășuire".

APLICARE

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR este un produs conceput pentru montajul distanțat al sarcinilor pe sistemul termic cu cămășuire cu grosimi de izolație de la 45 la 160 mm.

MARCOTHERM THERMAX este alcătuit dintr-un con izolant realizat din nylon și alte materiale ranforsate cu fibră de sticlă care evită formarea punților termice.

Posibilitate de îmbinare la capătul diblului SX5 și șuruburi de 4.5-5.5 mm.

Șuruburi pentru rumeguș presat de 6.0 mm; șuruburi pentru tablă de 6.3 mm și șuruburi de M6/ M8

CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării temperatura aerului și a suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de +5 °C.

DEPOZITARE

Temperatură maximă de depozitare: +30 °C


Temperatură minimă de depozitare: +5 °C

Păstrați produsul într-un loc uscat ferit de umiditate.

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Cod. TRXJUNxxx

CARACTERISTICI TEHNICE



Cod San Marco	Cod furnizor	Tip THERMAX	Gaură (mm)	Adâncime de perforare (mm)	Adâncime min. de ancorare (mm)	Dop (mm)	Cheie	Șuruburi de cuplare
	45685	8/60 M6	10	120	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45686	8/80 M6	10	140	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45687	8/100 M6	10	160	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	54688	8/120 M6	10	180	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45690	8/160 M6	10	220	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45691	8/180 M6	10	240	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN160	45692	10/100 M6	12	160	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN180	45693	10/120 M6	12	180	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN200	45694	10/140 M6	12	200	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN220	45695	10/160 M6	12	220	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN240	45696	10/180 M6	12	240	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45697	10/100 M8	12	160	70	22	13	M8
	45698	10/100 M8	12	180	70	22	13	M8
	45699	10/140 M8	12	200	70	22	13	M8
	45700	10/160 M8	12	220	70	22	13	M8

Sarcini la tăiere recomandate

Suport de ancorare	Beton B25	Cărămidă plină	Cărămidă cu găuri	Beton mai ușor
Produs	kN	kN	kN	kN
THERMAX M8	1,00	0,50	0,20	0,40
THERMAX M10	1,50	0,70	0,30	0,60

Sarcini la tăiere recomandate

La distanța maximă de T_{fix} egală cu 180 mm

Produs	kN
THERMAX M8	0,15
THERMAX M10	0,1


Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA


MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Cod. TRXJUNxxx


MONTAJ




Faza 1: executați o gaură




Faza 2: creați un locaș în tencuială și în izolație utilizând MTH THERMAX JUNIOR fără dibluri




Faza 3: curățați bara filetată și gaura aferentă creată în sistemul cu cămășuire



Faza 4: Introduceți diblul astfel încât capul diblului să fie la același nivel cu tencuiala externă



Faza 5: sigilați conturul capului diblului cu un silicon adecvat



Faza 6: fixați pe capul diblului o eventuală bridă cu șuruburi

Cod Fischer	Cod produs San Marco	Lungime Diblu	Ambalaj număr de bucăți
Thermax junior 10/100 M6	TRXJUN160	160	20
Thermax junior 10/120 M6	TRXJUN180	180	20
Thermax junior 10/140 M6	TRXJUN200	200	20
Thermax junior 10/160 M6	TRXJUN220	220	20
Thermax junior 10/180 M6	TRXJUN240	240	20

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că informațiile din prezenta fișă tehnică reprezintă rezultatul experienței, cunoștințelor tehnice și științifice cele mai bune; totuși nu-și poate asuma nici un fel de responsabilitate pentru rezultatele obținute prin utilizarea lor, deoarece condițiile de aplicare nu pot fi controlate sub nicio formă de acesta. Se recomandă să se verifice mereu dacă produsul este adecvat pentru fiecare caz specific. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă tehnică anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică la numărul +39 0414569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA