

PATINA

CEARĂ SINTETICĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOARE PE BAZĂ APOASĂ PENTRU TRATAREA FINISAJELOR
DECORATIVE MINERALE PE BAZĂ DE VAR

Seria 319

DESCRIERE

PATINA este o ceară decorativă pentru interioare pe bază apoasă pentru tratarea finisajelor decorative minerale pe bază de var.

Prin utilizarea cerii PATINA se vor obține suprafețe cu un grad înalt de luciu. Este disponibilă în tonalități diverse, ușor sidefate, oferă un element decorativ ulterior.

Este ușor de întins, se usucă rapid și este adecvată pentru lustruirea manuală sau mecanică.

Ceara PATINA conferă suprafețelor o protecție ușor hidrofugă superficială.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Se poate aplica pe:

- Finisaje decorative de natură minerală

Evaluati gradul de sidef pe care trebuie să îl conțină ceara astfel încât să fie cât mai adecvată cu tipologia produsului ce trebuie să fie decorat.

Întinderea pe suprafețe deosebit de mate, schimbă aspectul estetic.

Pentru curățarea suprafețelor, folosiți o lavetă uscată din țesut.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura Liantului: compound de ceruri polietilenice și parafinice în emulsie

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:

Neutru: $1,01 \pm 0,05$ g/ml

Aur, Argintiu, Bronzului: $1,02 \pm 0,05$ g/ml

- Viscositate de confecționare: pastă tixotropică

- Uscare (la 25 °C și 65% Umiditate Relativă): la pipăit în 30 min.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

Aplicați ceara PATINA pe finisaje decorative minerale pe bază de var. Suprafețele trebuie să fie compacte și fără incoerențe, uscate.

Așteptați cel puțin 24 de ore pentru finisaje de mică grosime și cel puțin 48 de ore de când ați aplicat ultimul strat de decorație minerală înainte de a aplica decorația cu ceara PATINA, în cazul suprafețelor marmorate sau asemănătoare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții ale ambientului și ale suportului:

Temperatura ambientului: Min. +8° C / Max. +35° C

Umiditatea relativă a ambientului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5° C / Max. +35° C

Umiditatea suportului: <10%

- Scule: drișcă din oțel și lavetă din lână sau țesut

- Diluarea: gata preparată

- Nr. de straturi: 1

- Mod de aplicare:

Întindeți un strat subțire de ceară PATINA folosindu-vă de o lavetă. Pentru suprafețele foarte planare, puteți folosi un șpaclu din oțel inox.

Atunci când suprafața decorată cu ceara PATINA va rezulta uscată când o atingeți, efectuați lustruirea folosindu-vă de o lavetă.

Suprafețele pot fi lustruite atât manual cât și cu ajutorul unei mașini de lustruit roto - orbitală dotată de câștile din lână corespunzătoare.

- Curățarea sculelor trebuie să fie făcută cu apă imediat după ce ați terminat să le folosiți.

- Randament indicativ: Depinde extrem de mult de tipul de finisaj pe care îl folosiți pentru acoperire. Pentru suprafețele netede mediu absorbante, se acoperă 20 mp/l

- Curățarea sculelor trebuie să fie făcută cu apă imediat după ce ați terminat să le folosiți.

- Pentru întreținerea și curățarea suprafețelor tratate cu ceara PATINA utilizați o lavetă uscată din țesut.

COLORAREA

Produsul este disponibil incolor neutru (0001) și în variantele argintiu (0070), bronzului (0150) și aur (0190).

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Produsul nu necesită de etichetă de pericolozitate în baza normativei în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu legile în vigoare. Norme de igienă și de siguranță: după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce bine și tratați-le ca pe deșeurile speciale. A se păstrata departe de copii. Utilizați produsul în locuri ventilate bine. În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de ingerare, consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. A nu se arunca resturile în canalizări, în cursurile de apă sau pe sol. Pentru informații ulterioare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Ceara decorativă pentru interioare pe bază apoasă pentru tratarea finisajelor decorative minerale pe bază de var. Permite să se obțină suprafețe cu un grad înalt de luciu. A se întinde într-un singur strat subțire după care efectuați lustruirea manuală cu o lavetă sau cu o mașină de lustruit roto - orbitală dotată de câștile din lână.

Randament: 20 mp/l în funcție de gradul de absorbție al finisajului.

Ceara PATINA nu are o funcție hidrofugă și creează o ușoară protecție împotriva apei.

Furnizarea și punerea în operă a materialului € la mq.

PATINA

CEARĂ SINTETICĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOARE PE BAZĂ APOASĂ PENTRU TRATAREA FINISAJELOR
DECORATIVE MINERALE PE BAZĂ DE VAR

Seria 319

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.