

SIGNALMARC

VOPSEA PENTRU MARCAJ RUTIER

seria 010

DESCRIERE

SIGNALMARC este un produs specific pentru marcajele orizontale, pe bază de rășini sintetice, caracterizat printr-o uscare rapidă, aderență și elasticitate bună, rezistență ridicată la abraziune.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Pavimente stradale: asfalt, suporturi din ciment, porfir, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: polimeri sintetici.
- Solvent: hidrocarburi alifatic

. 0100039 alb

Pigmentul conținut în alb este bioxidul de titan

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,69±0,02 kg/l.

-Vâscozitate: 70-95 U. KREBS la 25 °C

. 010139 alb refringent:

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,75±0,02 kg/l.

-Vâscozitate: 80-95 U. KREBS a 20 °C

-Indice de refracție: 1,51

-Granulomerie sfere:

Analiză A.S.T.M dimensiuni ochiuri % sfere

n. 60 0,25 mm 100

n. 70 0,21 mm 98-100

n. 80 0,177 mm 85-90

n. 140 0,105 mm 15-35

n. 230 0,062 mm 0-5

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Eliminați orice urmă de praf.
- Pe suportul uscat aplicați SIGNALMARC conform modalităților prezentate în indicațiile de aplicare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea relativă a mediului: <75%.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea suportului: <10% U.R..

- Evitați aplicarea în prezența condensului superficial și gheții sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: pensulă, pistol.

- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.

- Diluție: 2-5% cu diluant pentru marcaje rutiere 5060605.

- Pentru aplicări pe ciment este posibilă diluarea cu Dil. Nitro 5170076.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu diluant pentru marcaje rutiere 5060605 sau cu Dil. Nitro 5170076.

- Consum indicativ: 1,5 mp/l (grosime peliculă 180-200 microni)

COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile alb 0100039, alb refringent 0100139.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Produs exclusiv pentru uz profesional

- Nociv - ușor inflamabil

- Conține: Toluene

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea pentru marcaje rutiere.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua pentru marcaje rutiere SIGNALMARC seria 010, pe bază de polimeri sintetici, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.