

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

DoP N. 077-CPR 13 –VII

1. Codici di identificazione unico del prodotto-tipo:

SOLVESIL

2. Numero di tipo, serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 4:

DATA DI PRODUZIONE E NUMERO DI LOTTO SONO STAMPATI SULL' IMBALLO

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:

PROTETTIVO IDROREPELENTE SILOSSANICO PER INTERNO-ESTERNO

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 5:

COLORIFICIO SAN MARCO SpA

Via Alta 10

30020 Marcon (VE) ITALY

Tel. +39 041-4569322

5. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' Art.12 paragrafo 2:

NON APPLICABILE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' Allegato V:

SISTEMA 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 1504-2

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata :

| CARATTERISTICHE | PRESTAZIONI | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Profondità di penetrazione | Classe I (<10mm) | UNI EN 1504-2 prospetto 3 n.19 |
| Assorbimento acqua e resistenza agli alcali | < 7,5% rispetto al non trattato | UNI EN 13580 |
| | <10% dopo immersione in alcali | |
| Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica | >30% (classe I) | UNI EN 13579 |
| Sostanze pericolose | Vedi SDS | |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:


SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4.

Firma a nome e per conto di :

Andrea Cillotto – Laboratorio Ricerca e Sviluppo

Marcon 01 Luglio 2013

In fede
Laboratorio Ricerca e Sviluppo



MARCATURA CE in accordo al CPR 305/2011



Colorificio San Marco SpA
Via alta 10
30020 Marcon – Venezia
ITALIA

10

DoP 077 CPR 13-VII
UNI EN 1504-2

SOLVESIL

Protettivo idrorepellente silossanico per interno-esterno

Profondità di penetrazione: Classe I (<10mm)

Assorbimento acqua e resistenza agli alcali: < 7,5% rispetto al non trattato
<10% dopo immersione in alcali

Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica: classe I (>30%)

Sostanze pericolose: Vedi SDS