

SVERNICIATORE SM10

DECAPANT POLIVALENT

cod 5610014

DESCRIZIONE

SVERNICIATORE SM10 este un produs sub formă de gel formulat în mod special pentru decaparea emailurilor, vopselelor, vernici, produselor antirugină, precum și a chiturilor și învelișurilor plastice, chiar și deosebit de învechite, prezente pe suporturile murale, metale și lemn. Pregătit pentru utilizare, acționează în profunzime. Neavând în compoziția sa diclorometan, produsul este conform Deciziei nr. 455/2009/CE din Parlamentul European și a Consiliului din 6 mai 2009, cu privire la restricțiile introducerii pe piață și utilizării diclorometanului.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Suprafețe murale cu vechi învelișuri plastice.
 - Suprafețe din lemn tratate cu emailuri și vopsele în general.
 - Suprafețe metalice vopsite cu emailuri în general.
- * A se acorda atenție la vopsirile efectuate pe suporturi din material plastic, decapantul le-ar putea strica. Se recomandă o probă preliminară.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa volumică: 0,95±0,05 a 20 °C
- Culoare: transparent
- Aspect: gel
- Miros: caracteristic

PREGĂTIREA SUPORTULUI

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%

- Instrumente: pensulă, spatulă
- Diluție: pregătit pentru utilizare.
- Nr straturi: se aplică 1 sau mai multe straturi până la eliminarea completă a produselor de vopsire aplicate. În cazul unor straturi de grosime ridicată de vopsea sau produse bicomponente ar putea fi necesară aplicarea mai multor straturi.
- Aplicați produsul în mod uniform în strat de aproximativ 2-3 mm și lăsați-l să acționeze până când vopseaua se înmoaie/se umflă. Treceți apoi la îndepărtarea vopselii cu ajutorul spatulei de oțel.
- Timpul de decapare depinde de tipul, grosimea stratului și învechirea produsului de îndepărtat.
- După decapare este necesară degresarea suportului cu diluant înainte de a continua cu noul sistem de vopsire.
- Curățarea instrumentelor se face cu apă, imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 4-5 mp/l pe suprafețe netede. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul în cauză pentru a determina consumul.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei VOC 2004/42/EC.

În conformitate cu Directiva 2004/42/EC privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili (COV) produsul nu poate fi utilizat în scopul de reparare, întreținere sau de decorare a vehiculelor rutiere.

Ușor inflamabil. / Iritant pentru ochi, caile respiratorii și pielea. / Conservați departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / Nu aruncați resturile în canalizări. / În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Se aplică, pe suprafețe deja pregătite, SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014, într-unul sau mai multe straturi, până la îndepărtarea completă a vopselelor vechi. Furnizare și punere în lucru € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.