

LINIA PRODUSELOR PENTRU LEMN

PENTRU INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

made
in italy 

san 
marco

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

SOLUȚII PENTRU LEMN

Linia produselor pentru lemn a societății Colorificio San Marco oferă de peste o jumătate de secol o varietate mare de produse și cicluri gândite pentru a proteja și înnobilă lemnul în interioare și în exterior.

Soluțiile liniei pentru lemn **Unimarc** (cu apă), **Marcotech** AU 10 și 40 (cu apă) și ale liniei pentru lemn **Marconol** (cu solvent) satisfac cele mai diversificate cerințe estetice și de protecție, atât pe lemnul nou, cât și pe cel tratat în prealabil, și se împart în:

- **produse pentru fond**
- **produse impregnante**
- **produse de finisaj cu efect natural**
- **produse de finisaj cu efect cerat (colorează lemnul fără a acoperi dungile)**
- **produse de finisaj cu vopsele transparente sau satinat, colorate și finisaje de acoperire**
- **produse de finisaj tip lăcuire, semitransparentă sau opacă**
- **produse pentru a restaura și înviora lemnul**

**Descoperă linia produselor FONDURI,
IMPREGNANTE ȘI FINISAJE PENTRU LEMN**

unimarc

marconol

marcotech

LEGENDĂ

m^2

randament



pensulă



lavetă



diluant



straturi



pulverizare



trafalet



Consum direct și indirect de apă dulce



carbon footprint, indicatorul prestației de mediu:
suma emisiilor de gaze de seră în timpul întregului ciclu de viață a produsului, exprimat în Kg de anhidridă carbonică echivalentă

unimarc

IMPREGNANT PENTRU LEMN

FINISAJ IMPREGNANT INODOR PENTRU
EXTERIOARE ȘI INTERIOARE

serie 313

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE




UNIMARC IMPREGNANT PENTRU LEMN este un produs de nouă generație pe bază de apă, pentru impregnarea și finisajul lemnului de interior și de exterior. Produs cu o cantitate mare de resturi uscate, conferă un grad ridicat de protecție contra razelor UV, intemperiiilor și ciclurilor de îngheț/dezghet. Formula inovativă permite o eroziune superficială controlată în timp a produsului, evitând exfolierile. Garantează o întreținere ușoară; chiar și după mai mulți ani de la aplicare nu este nevoie să șmirgheluiți pentru a elimina produsul înainte de a vopsi peste acesta. Deosebit de transpirant, înviează nuanțele lăsând vizibile dungile inițiale. Elasticitate optimă, cu capacitatea de a urma variațiile naturale structurale ale lemnului.

UNDE SE APLICĂ: pe lemnul de exterior și de interior, nou, vechi sau vopsit în prealabil, cum ar fi uși, plinte, fitinguri în general, grinzi, panouri, pardoseli, etc.



CARACTERISTICI

- ✓ Protecție ridicată a lemnului, resturi uscate 23%
- ✓ Pătrunde în lemn în profunzime
- ✓ Produs pentru interioare și exterioare, inclusiv în condiții climatice severe
- ✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază
- ✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai bună protecție împotriva razelor uv

 pensulă, pulverizare
m² 8-10 m²/l per strat

 2 strat
 apă

 pregătit pentru utilizare

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water		
	1 kg	1 mp	1 mp	1 kg
Fișa de mediu	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O	cons. H ₂ O
✓	2,170	0,460	25,20	5,34

Resturi uscate 23%: la 100 părți de produs lichid după uscare rămân din acestea 23 de finisaj.

unimarc

FINISAJ CERAT

serie 312

PROTECTOR TRANSPARENT
COLORAT PENTRU LEMN



PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE





UNIMARC FINISAJ CERAT este un produs diluabil în apă pentru protecția lemnului, care permite obținerea unor finisaje cu aspect satinat. Liantul conține absorbantți speciali ai razelor UV, pigmenți transparenți și ceară microcristalină care permit colorarea lemnului fără a masca dungile acestuia; de asemenea, garantează o impermeabilitate puternică, permițând astfel utilizarea produsului și la exterior în condiții de expunere mare la agenții atmosferici și la razele solare. O dată aplicat, produsul se dovedește a fi deosebit de elastic, rămânând neschimbat în pofida variațiilor structurale naturale ale lemnului.

UNDE SE APLICĂ: pe lemnul de exterior și de interior, nou, vechi sau vopsit anterior, cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, garduri, obloane, etc.



CARACTERISTICI

- ✓ Protecție mare a lemnului
- ✓ Finisaj impermeabil, evită absorbția de apă
- ✓ Produs pentru interioare și exterioare, inclusiv în condiții climatice severe
- ✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai bună protecție împotriva razelor uv
- ✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază

  pensulă, pulverizare
m² 10-12 m²/l per strat

 2 strat
 apă

 pregătit pentru utilizare
 5%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water	
	1 kg	1 mp	1 kg
Fișa de mediu	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O
✓	2,668	0,488	15,25
			2,79

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

unimarc

LAC PENTRU PARCHET

LAC DILUABIL ÎN APĂ
POLIURETANIC SEMITRASPARENT
PENTRU LEMN DE INTERIOR

serie 316

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE




UNIMARC LAC PENTRU PARCHET este un lac diluabil în apă, semitransparent, pentru tratarea podelelor și articolelor din lemn la interior, care garantează finisaje cu duritate superficială mare și elasticitate optimă. Produsul rezistă la agenții chimici prezenți în ceară și detergenți.

Ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele inestetice ale trafaletului pentru aplicarea pe podele din lemn. Se usucă rapid, reducând timpii de lăcuire a suportului.

UNDE SE APLICĂ: pe produse din lemn de interior, noi sau vopsite în prealabil, cum ar fi parchet, scări, plinte, panouri, diverse obiecte unde este necesară o duritate superficială mare



CARACTERISTICI

- ✓ Finisaj cu o duritate superficială mare și elasticitate optimă
- ✓ Rezistență mare la agenții chimici prezenți în ceară și detergenți.
- ✓ Se usucă rapid, reducând timpii de lăcuire și așteptare
- ✓ Simplitate în aplicare, combinată cu rezultate estetice de calitate

 pensulă, trafalet, pulverizare
m² 10-12 m²/l per strat

 2 strat
apă

 pregătit pentru utilizare
15%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water	
	1 kg	1 mp	1 kg
Fișa de mediu	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O
✓	2,364	0,452	25,31
			4,83

unimarc

FINISAJ PENTRU LEMN

serie 318

VOPSEA DE PROTECȚIE TRANSPARENTĂ
DILUABILĂ CU APĂ, INDORĂ, PENTRU
EXTERIOARE ȘI INTERIOARE



PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



UNIMARC FINISAJ LEMN este o vopsea diluabilă cu apă, pentru protejarea și decorarea suprafețelor din lemn la interior și la exterior. Produsul conține absorbantți speciali ai razelor UV și este potrivit de asemenea pentru utilizarea în condiții de expunere puternică la agenții atmosferici și la razele solare.


Realizează un strat mare de protecție a lemnului și este deosebit de elastic, rămânând nealterat în pofida variațiilor naturale structurale ale lemnului.

Produsul este disponibil în versiunile transparentă și satinată.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de exterior și de interior, suprafețe din lemn noi, vechi, sau vopsite în prealabil, cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, garduri, obloane, etc.



CARACTERISTICI

- ✓ Vopsea în varianta transparentă sau satinată
- ✓ Cu un grad de umplere ridicată, realizează un strat mare de protecție
- ✓ Elasticitate mare, se adaptează variațiilor dimensionale ale lemnului
- ✓ Produs pentru interioare și exterior, inclusiv în condiții climatice severe

 pensulă, pulverizare
m² 10-12 m²/l per strat

 2 strat
 apă

 pregătit pentru utilizare
 5%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water		
	1 kg	1 mp	1 mp	1 kg
Fișa de mediu	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O	cons. H ₂ O
✓	2,615	0,499	14,96	2,86

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

unimarc

AMORSĂ ANTI TANINURI

FOND IZOLANT DILUABIL CU APĂ
PENTRU LEMN DE INTERIOR ȘI DE
EXTERIOR

serie 308

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



UNIMARC AMORSĂ ANTI TANINURI este un produs specific pentru pregătirea fondului, este un izolant pe bază de apă cu efect de barieră pentru substanțele interioare ale lemnului, cum ar fi taninurile. Creează un strat protector care contracarează aflorimentul la suprafață al taninurilor, împiedicând formarea de pete închise inestetice. Este ușor de aplicat, iar o dată uscat, poate fi șlefuit.

Produsul este disponibil în versiunea albă pentru finisaje de acoperire, incoloră pentru finisaje transparente care să lase vizibile dungile lemnului.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de interior și de exterior, nou, vechi sau vopsit în prealabil.

CARACTERISTICI

- ✓ Creează un strat de protecție împotriva aflorimentului taninurilor la suprafață
- ✓ Versiunea albă permite finisaje de acoperire care nu îngălbenesc în timp
- ✓ Versiunea incoloră evită fenomenele de degradare la finisajele transparente
- ✓ Finisaj care poate fi șlefuit, pentru a obține suprafețe perfect netede.
- ✓ Ușor de aplicat



pensulă, pulverizare

m²

incolor 7-10 m²/l
alb 9-14 m²/l



1 strat

apă



pregătit pentru utilizare sau ușor
diluabil cu apă

unimarc

FOND UNIVERSAL

serie 335

VOPSEA DE FOND DILUABILĂ
ÎN APĂ, OPACĂ

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



UNIMARC FOND UNIVERSAL este o vopsea pentru lemn specifică pentru pregătirea fondului, diluabilă cu apă, pentru exterioare și interioare. Este utilizabilă în toate cazurile în care se dorește sporirea puterii de acoperire și uniformizantă a produsului de finisaj. Produsul este dotat cu o putere de umplere optimă și este ușor de aplicat, iar dilatarea bună evită urmele inestetice ale pensulei. După uscare, poate fi șlefuit.

Produs disponibil în culoarea albă sau în bază neutră, colorabilă cu colorimetru pentru a facilita și acoperirea finisajelor cu nuanță intensă.

UNDE SE APLICĂ: pe suprafețe din lemn de exterior și de interior, noi sau vechi, și vopsite în prealabil, cum ar fi uși, plinte, grinzi, panouri, etc.

CARACTERISTICI

- ✓ Produs de fond, pentru obținerea unor finisaje de calitate mai mare într-un mod mai simplu
- ✓ Putere de umplere optimă, acoperă fondul și îl uniformizează
- ✓ Se poate șlefui pentru a obține suprafețe perfect netede
- ✓ Ușor de aplicat



m²

pensulă, trafalet, pulverizare



2 strat





apă



5-10%

15-20%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water	
	1 kg	1 mp	1 mp
Fișa de mediu	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O
✓	2,413	0,714	28,21
			1 kg
			cons. H ₂ O
			8,35

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

ÎNĂLBITOR PENTRU LEMN

GEL CU ACȚIUNE DE ÎNĂLBIRE PE BAZĂ
DE AP

serie 111

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE




ÎNĂLBITOR PENTRU LEMN este un gel înălbitor pe bază de apă, care reface culoarea inițială a lemnului degradat de expunerea la exterior. Formulă de gel pe bază de apă, pregătită pentru utilizare, asigură o acțiune rapidă și penetrantă, elimină griul, petele și murdăria fără a altera structura lemnului, fără a decolora esențele lemnoase.

UNDE SE APLICĂ: suprafețe degradate de expunerea la exterior, cum ar fi mese, bănci, scaune, panouri, foșoare, ghivece pentru flori, etc.

CARACTERISTICI

- ✓ Ideal pentru recuperarea lemnului degradat aflat la exterior
- ✓ Înălbește lemnul fără a-l decolora
- ✓ Formulă cu gel, pentru a facilita aplicarea

 pensulă

 1 strat

m² 4-6 m²/l per strat

 pregătit pentru utilizare

marcotech

AU10 EMAIL OPAC

serie 315

EMAIL DILUABIL CU APĂ,
ACRIL-URETANIC PENTRU FINISAJE
LĂCUITE OPACE



PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



EMAIL DILUABIL CU AP de calitate ridicată, care realizează finisaje opace de tip lăcuire, indicat pentru suprafețe supuse în mod deosebit contactului, cum ar fi uși și fittinguri.

Garantează o duritate superficială mare, cu rezistență la abraziune și la zgâriere, și sensibilitate redusă la contactul cu substanțe grase (creme, uleiuri și grăsimi ale pielii).

Produsul are putere mare de umplere și dilatare bună, evită urmele inestetice ale pensulei, garantând finisaje de o valoare estetică înaltă.

UNDE SE APLICĂ: la interioare și la exterioare protejate, este ideal pe lemnul nou sau vopsit în prealabil, dar și pe plastic și suporturi metalice cu pregătire adecvată.

CARACTERISTICI

- ✓ Realizează finisaje lăcuite puternic opace
- ✓ Duritate superficială ridicată, rezistă la abraziune și zgâriere
- ✓ Murdăria nu pătrunde în stratul de finisaj, se menține intact în timp
- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Produs pentru interioare și exterioare protejate



pensulă, trafalet, pulverizare



2 strat



pregătit pentru utilizare;
max 5%

m²



12-14 m²/l per strat



apă



15%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water	
	1 kg	1 mp	1 kg
Fișa de mediu	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O
✓	3,616	0,709	7,13

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

marcotech

AU40 EMAIL SEMITRASPARENT



**EMAIL DILUABIL CU APĂ
ACRIL-URETANIC PENTRU FINISAJE
LĂCUIE SEMITRASPARENTE**

serie 314

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



EMAIL DILUABIL CU APĂ, de calitate ridicată, care realizează finisaje semitransparente de tip lăcuire, indicat pentru suprafețe supuse în mod deosebit contactului, cum ar fi uși și fitinguri.

Garantează o duritate superficială mare, cu rezistență la abraziune și la zgâriere, și sensibilitate redusă la contactul cu substanțe grase (creme, uleiuri și grăsimi ale pielii).

Produsul are putere mare de umplere și dilatare bună, evită urmele inestetice ale pensulei, garantând finisaje de o valoare estetică înaltă.

UNDE SE APLICĂ: la interioare și la exterioare protejate, este ideal pe lemnul nou sau vopsit în prealabil, dar și pe plastic și suporturi metalice cu pregătire adecvat

CARACTERISTICI

- ✓ Realizează finisaje lăcuite semitransparente
- ✓ Duritate superficială ridicată, rezistă la abraziune și zgâriere
- ✓ Murdăria nu pătrunde în stratul de finisaj, se menține intact în timp
- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Produs pentru interioare și exterioare protejate



pensulă, trafalet,
pulverizare



2 strat



pregătit pentru utilizare;
max 5%

m²



12-14 m²/l per strat



apă



15%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water		
	1 kg	1 mp	1 mp	1 kg
Fișa de mediu	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O	cons. H ₂ O
✓	3,754	0,713	37,70	7,16

marconol

IMPREGNANT

serie 843

PROTECTOR COLORANT PENTRU
LEMNUL EXPUS LA EXTERIOR



PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



MARCONOL IMPREGNANT este un produs pentru impregnarea lemnului, cu putere mare de pătrundere. Protejează de agenții atmosferici și poluanți, rămânând nealterat chiar și cu variațiile structurale naturale ale lemnului.

MARCONOL IMPREGNANT este disponibil în culori transparente obținute cu pigmenți care protejează lemnul de razele U.V. și lasă vizibile dungile inițiale, înviorând nuanțele. În cazul expunerii la condiții deosebit de severe, se recomandă să acoperiți cu un strat de **MARCONOL EFFETTO CERATO** s. 863.

UNDE SE APLICĂ: pe lemnul nou sau vopsit în prealabil, atât la interior cât și la exterior, cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, garduri, obloane, etc.

CARACTERISTICI

- ✓ Protecție mare a lemnului
- ✓ Pătrunde în lemn în profunzime
- ✓ Produs pentru interioare și exterioare, chiar și în condiții climatice severe
- ✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai mare protecție împotriva razelor uv



pensulă, pulverizare



2 strat



pregătit pentru utilizare

m²

8-10 m²/l per strat

marconol

EFFECT CERAT

**FINISAJ IMPERMEABIL
SEMITRASPARENT ANTI
ABRAZIUNE PENTRU LEMN
LA EXTERIOR**

serie 863

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



MARCONOL EFFECT CERAT este un produs pentru protecția lemnului la exterior, cu putere mare de pătrundere, protejează de agenții atmosferici și poluanți, inclusiv în medii cu condiții climatice severe. Permite obținerea unor finisaje de umplere și impermeabile creează un finisaj deosebit de transpirant la vaporii de apă; lemnul tratat își menține neschimbat echilibrul higrometric natural, evitând inconvenientul exfolierii caracteristic vopselelor sintetice tradiționale pentru lemn. Este ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele inestetice ale pensulei.

MARCONOL EFFECT CERAT conține aditivi absorbantși speciali ai razelor ultraviolete și este colorat cu pigmenți transparenți care colorează lemnul fără a masca dungile acestuia.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de exterior și de interior, suprafețe din lemn noi, vechi și vopsite în prealabil cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, garduri, obloane, scări, diverse obiecte.

CARACTERISTICI

- ✓ Protecție mare a lemnului
- ✓ Finisaj impermeabil, evită absorbția apei
- ✓ Finisaj transpirant la vaporii
- ✓ Produs pentru interioare și exterioare, inclusiv în condiții climatice severe
- ✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai mare protecție împotriva razelor uv
- ✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază



pensulă, trafalet



2 strat



pregătit pentru utilizare

m²

8-10 m²/l per strat

marconol GEL

serie 862

**FINISAJ TIXOTROPIC SATINAT
CU EFECT CERAT PENTRU
LEMN LA EXTERIOR**

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



MARCONOL GEL este un finisaj transparent cu efect cerat pentru protecția lemnului. Produsul se prezintă sub formă de gel – anti picurare pentru a facilita și aplicările în poziții dificile, cum ar fi tavanele sau grinzile. Compoziția permite o excelentă pătrundere și aderență la suporturile din lemn.

Impermeabil (evită absorbția apei) și microporos, **MARCONOL GEL** menține neschimbat echilibrul higrometric al lemnului, evitând inconvenientul exfolierii caracteristic vopselelor tradiționale sintetice pentru lemn.

MARCONOL GEL conține aditivi absorbanți speciali ai razelor ultraviolete și este colorat astfel încât să nu mascheze dungile lemnului. Finisajul **MARCONOL GEL** este protejat de fungi superficiali și de fenomenul petelor albastre. Este ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele inestetice ale pensulei.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn nou sau vopsit în prealabil, atât la interior, cât și la exterior, cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, garduri, obloane, etc.

CARACTERISTICI

- ✓ Realizează un strat mare de protecție a lemnului, pentru o durată mai lungă în timp
- ✓ Produs pentru interioare și exterioare, inclusiv în condiții climatice severe
- ✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai mare protecție împotriva razelor uv
- ✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază
- ✓ Finisaj protejat de fungi superficiali și de petele albastre
- ✓ Formulă tip gel cu proprietăți anti picurare.



pensulă, trafalet



2 strat



pregătit pentru utilizare

m²

12-16 m²/l per strat

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

marconol

SUPERMARE

VOPSEA TRANSPARENTĂ POLIURETANICĂ
MONOCOMPONENTĂ STRĂLUCITOARE SAU
SATINATĂ PENTRU EXTERIOARE

serie 848

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



MARCONOL SUPERMARE pentru lemn la exterior, disponibilă în versiunile transparentă și satinată. Componenta poliuretanică permite utilizarea produsului la exterior chiar și în condiții de expunere extremă, cu umiditate ridicată sau în medii marine. Produsul are putere mare de umplere și este ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele inestetice ale pensulei.

UNDE SE APLICĂ: pe lemnul nou sau vopsit în prealabil, atât la interior, cât și la exterior, cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, garduri, obloane, etc.

CARACTERISTICI

- ✓ Protecție mare a lemnului
- ✓ Indicat la exterior pentru condiții de mediu extreme, inclusiv cele marine
- ✓ Ușor de aplicat și cu dilatare bună, care facilitează finisaje de calitate
- ✓ Se pot obține grade de strălucire intermediare amestecând cele două variante de produs



pensulă, trafalet

m²

16-18 m²/l per strat



2 strat



pregătit pentru utilizare

marconol

ORIENTALITE RAPID

serie 144

VOPSEA TIXOTROPICĂ DE FOND CU
USCARE RAPIDĂ PENTRU LEMN



PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



MARCONOL ORIENTALITE RAPID este o vopsea pentru lemn specifică pentru pregătirea fondului, cu putere de acoperire și uscare rapidă, permite pregătirea unor suprafețe perfect uniforme, pentru finisaje de calitate.

După uscare, poate fi șlefuit cu ușurință, oferind o ancorare puternică la produsul de finisaj.

Conceput cu formulă anti picurare pentru a facilita și aplicările în poziții dificile, cum ar fi tavane sau grinzi. Produsul este dotat cu o putere de umplere optimă și este ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele inestetice ale pensulei.

Produs disponibil în culoarea albă, colorabil cu colorimetrul pentru a facilita acoperirea inclusiv a finisajelor cu nuanță intensă.

UNDE SE APLICĂ: în interioare și în exterioare pe suprafețe din lemn noi sau vopsite în prealabil, și pe suprafețe din materiale plastice.

CARACTERISTICI

- ✓ Produs de fond pentru a obține finisaje de o mai mare calitate într-un mod mai simplu
- ✓ Uscare rapidă, pentru a reduce timpii de lucru și de așteptare
- ✓ Putere de umplere optimă, acoperă fondul și îl uniformizează
- ✓ Finisaj care poate fi șlefuit, pentru a obține suprafețe perfect netede
- ✓ Formulă tip gel cu proprietăți anti picurare



pensulă, trafalet

m²

6-8 m²/l per strat



1-2 strat

acquaragia
5200010



pregătit pentru utilizare
max 5%

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

marconol

FONDO TURAPORI

FOND TURAPORI TRANSPARENT

serie 810

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



MARCONOL FONDO TURAPORI este un produs pentru pregătirea lemnului, specific ca fond tura-pori. Potrivit pentru aplicări pe suporturi din lemn în interioare care nu au mai fost vopsite, poate uniformiza absorbția suportului care urmează a fi vopsit cu finisaje sintetice sau nitro-sintetice.

Produsul este dotat cu uscare rapidă și putere de umplere optimă. De asemenea, poate fi șlefuit pe uscat.

UNDE SE APLICĂ: pe toate suporturile din lemn noi de interior care nu au mai fost vopsite.

CARACTERISTICI

- ✓ Uniformizează absorbțiile, pentru a realiza finisaje de o calitate mai mare
- ✓ Putere de umplere optimă, pentru a face mai uniform lemnul care urmează a fi vopsit
- ✓ Uscare rapidă, pentru a reduce timpii de lucru și de așteptare
- ✓ Finisaj care poate fi șlefuit, pentru a obține suprafețe perfect netede



pensulă, pulverizare

m^2 7-9 m^2/l per strat



1-2 strat



dil. Nitro antin.
5170076



20-30%

marconol

ORIENTALITE

serie 145

VOPSEA OPACĂ DE FOND
PENTRU LEMN



PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



MARCONOL ORIENTALITE este o vopsea pentru lemn specifică pentru pregătirea fondului, indicată pentru a spori puterea de acoperire și de uniformizare a produsului de finisaj, asigurând astfel o mai mare putere de umplere a vopselii.

Este ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele inestetice ale pensulei. După re, poate fi șlefuit cu ușurință, oferind o ancorare puternică la produsul de finisaj. Produs disponibil în culoarea albă sau în bază neutră, colorabil cu colorimetru pentru a facilita acoperirea inclusiv a finisajelor cu nuanță intensă.

UNDE SE APLICĂ: la interioare și la exterioare pe suprafețe din lemn noi sau vopsite în prealabil, ca fond pentru finisaje de acoperire sintetice sau diluabile cu apă.

CARACTERISTICI

- ✓ Produs de fond, pentru a obține finisaje de o calitate mai are
- ✓ Putere de umplere optimă, pentru a uniformiza suportul
- ✓ Poate fi șlefuit, pentru a obține suprafețe perfect netede
- ✓ Ușor de aplicat



pensulă, trafalet

m²

8-12 m²/l per strat



2 strat



pregătit pentru utilizare

marconol

VOPSEA NITRO

VOPSEA SATINATĂ ȘI TRANSPARENTĂ
PENTRU INTERIOARE

serie 820

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE






MARCONOL VOPSEA NITRO este o vopsea pentru lemn cu uscare rapidă, pentru vopsirea articolelor din lemn de interior. Produsul este dotat cu o putere bună de umplere și dilatare care evită urmele inestetice ale pensulei. Produsul este disponibil în versiunile transparentă și satinată.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de interior, tratat în prealabil cu **MARCONOL FOND TURAPORI** seria 810.

CARACTERISTICI

- ✓ Vopsea nitro în versiune satinată sau transparentă
- ✓ Uscare rapidă, pentru a reduce timpii de lucru și de așteptare
- ✓ Dotat cu o putere bună de umplere și dilatare pentru finisaje de calitate

 pulverizare
m² 10-12 m²/l per strat

 2 strat
 dil. Nitro antin. 5170076

 60-70%

marconol

FLATTING

serie 846

VOPSEA OLEOSINTETICĂ
TRANSPARENTĂ PENTRU LEMN

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



MARCONOL FLATTING este o vopsea sintetică pentru lemn, potrivită pentru finisajul articolelor din lemn de interior și de exterior.

Produsul este dotat cu o elasticitate bună, care permite stratului de finisaj să urmeze variațiile dimensionale ale lemnului.

MARCONOL FLATTING conferă o bună putere de protecție și decorativă, realizând finisaje cu aspect transparent.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de exterior și de interior. Suprafețe din lemn noi, vechi sau vopsite în prealabil, cum ar fi pardoseli, mansarde, balcoane, garduri, obloane, etc.

CARACTERISTICI

- ✓ Garantează finisaje deosebit de strălucitoare
- ✓ Protecție bună a lemnului
- ✓ Produs pentru interioare și exterioare
- ✓ Elasticitate bună, se adaptează variațiilor dimensionale ale lemnului



pensulă, trafalet

m²

16-18 m²/l per strat



2/3 strat



pregătit pentru utilizare

marconol

PLASTIC-OIL

ULEI PROTECTOR PENTRU LEMN,
LA EXTERIOR/INTERIOR

serie 532

PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE




MARCONOL PLASTIC OIL este un ulei transparent de culoare care tinde înspre galben, ideal pentru a proteja și înviora orice articol din lemn aflat la interior sau la exterior. Învigorează nuanța lemnului fără a masca dungile acestuia. Poate înlocui uleiul de in pur, cu avantajele uscării mai rapide și durității superficiale.

Utilizat în mod regulat, combate formarea de crăpături și menține integritatea lemnului.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn opacizat în timp, la exterior și la interior, tratat în prealabil cu produse pe bază de solvent sau de apă.

CARACTERISTICI

- ✓ Protejează și înviorază orice articol din lemn
- ✓ Învigorează nuanța lemnului fără a masca dungile acestuia
- ✓ Poate înlocui uleiul de in pur, cu o mai mare rapiditate de uscare și duritate superficială
- ✓ Combate formarea de crăpături

 pensulă, lavetă
m² 15-17 m²/l per strat

 1 strat
 acvaragia
5200010

 pregătit pentru utilizare; 10% max

marconol

OLIO PAGLIERINO

serie 531

ULEI ÎNVIGORANT PENTRU LEMN
DE INTERIOARE



PENTRU MAI MULTE DETALII TEHNICE



MARCONOL OLIO PAGLIERINO este un ulei limpede de culoarea chihlimbarului, indicat pentru a lustrui, hrăni și regenera orice tip de articol din lemn la interior, cum ar fi mobilier, fitinguri, rame și pardoseli. Realizează finisaje care nu se exfoliază.

MARCONOL OLIO PAGLIERINO pătrunde în fibrele lemnului, înviorându-le culorile și conferind lemnului nuanțe calde și plăcute. Potrivit pentru finisaj cu ulei al lemnului și ideal pentru restaurarea mobilierului de epocă.

UNDE SE APLICĂ: pe articole din lemn de interior

CARACTERISTICI

- ✓ Hrănește și regenerează lemnul de interior
- ✓ Produs potrivit pentru restaurarea mobilierului de epocă
- ✓ Pătrunde în lemn în profunzime
- ✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază



pensulă



12-15 m²/l per strat



1 strat



pregătit pentru utilizare



san marco





SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA


Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Follow us on:

 facebook.com/sanmarcospa

 twitter.com/sanmarcospa

 pinterest.com/sanmarcospa

 youtube.com/marketinganmarco

www.san-marco.com
export@san-marco.it