

unimarc

SMALTO MURALE

Pentru suprafețe

Finisaj diluabil în apă inodor
cu conținut scăzut d V.O.C.



made 
in italy

san marco 
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Produsul a luat naștere din cercetarea Laboratoarelor noastre

UNIMARC SMALTO MURALE

Noua formulă

Indicat pentru toate suprafețele murale interioare:

- SPAȚII PUBLICE cum ar fi bănci, centre comerciale, magazine
- COMUNITĂȚI care necesită un standard igienico-sanitar ridicat prin curățenie frecventă cum ar fi **spitale, școli, grădinițe, case de îngrijire, laboratoare medicale**
- SPAȚII DIN **SECTORUL ALIMENTAR , INDUSTRIAL cum ar fi hoteluri, restaurante, fabrici de pâine, etc.. – în conformitate cu sistemul HACCP**
- Spații de locuit în general pentru finisaje de calitate

ESTETICĂ DE VALOARE:

Disponibil în trei tipuri de finisaj TRANSPARENT, SEMITRANSPARENT, OPAC pentru suprafețe îngrijite și protejate, cu nivel estetic ridicat.

Ideal pentru a renova și personaliza un spațiu îmbunătățind confortul, bunăstarea și expresivitatea.

O gamă vastă de nuanțe conform sistemului colorimetric: pentru a realiza spații în culori luminoase și curate, și eventual cele mai bune combinații de culoare.

Inodor, atât la aplicare, cât și după aceea, nivel scăzut de compuși organici volatili și fără formaldehidă, aplicabil chiar și în spații cu ventilație redusă.

**san
marco**

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Noua formulă

unimarc

SMALTO MURALE

Email mural specific pentru suprafețe mari la interior și la exterior precum **spitale, școli, grădinițe, laboratoare medicale** și în orice mediu cu un standard igienico-sanitar ridicat prin curățări frecvente. Pe bază de rășini acrilice, este indicat pentru spații **din sectorul alimentar**, industrial și pentru hoteluri, restaurante, fabrici de pâine.

Disponibil în versiunile:

UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO

UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO

Disponibil în dimensiunile:

10 - 2,5 - 1 L

Noua formulă

AVANTAJE

Cu 50% mai rapid la uscare	multe lucrări în jumătate din timp
Cu 20% mai alb	estetică și uniformitate accentuată
Fără Formaldehidă	pentru persoanele sensibile/alergice
VOC scăzut	pentru protecția sănătății și a mediului
Conform sistemului HACCP	potrivit spațiilor pentru prelucrări alimentare





unimarc SMALTO MURALE



DATE TEHNICE:

- Aplicare: 2 straturi
- Instrumente: pensulă, trafalet, pulverizator și Airless
- Randament: 9-10 m²/l per strat
- Uscare (la 25°C și 65% de U.R.): la atingere 30 min, se poate vopsi peste el după 2 ore
- Rezistență la spălare UNI 10560: >10000 cicluri, optimă

CLASIFICARE UNI EN 13300:

- Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 1
- Strălucire EN ISO 2813: >60, TRANSPARENT / SEMITRANSPARENT/ OPAC
- Putere de acoperire ISO 6504-3: clasa 2 la un randament de 7 mp/l

CERTIFICĂRI:

- Conform HACCP potrivit cerințelor Reg. CE 852/2004
- Determinare VOC-FORMALDEHIDĂ

✓ fișa de mediu



Clasa A+ (emisii foarte scăzute)
în ceea ce privește emisiile
de substanțe volatile la interior



**Fără
Formaldehidă**



**conform
sistemului HACCP**



**cu 50% mai
rapid la uscare**



cu mai alba



**san
marco**

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - *Follow us on:*

 facebook.com/sanmarcospa

 twitter.com/sanmarcospa

 pinterest.com/sanmarcospa

 youtube.com/marketingsanmarco

**OBTINETI MAI MOLTE
INFORMAZIONI**



www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it